Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

АНТИВИРУС SPACE

Артикул	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Бактерицидный поток, Вт	Площадь помещения, м2	Производите прибора УФ м3/ча
Модификация с текстурированным рассеивателем для потолка АРМСТРОНГ						
LE-СВО-03-065-5260-20Д	3600	4000	текстурированный	4,9	30	50
Модификация с текстурированным рассеивателем для потолка ГРИЛЬЯТО						
LE-СВО-03-065-5338-20Д	3600	4000	текстурированный	4,9	30	50

Характеристики	
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	Y
Срок службы УФ-ламп, часы	18000
Мощность световой части, Вт	33
Напряжение питания, В / частота, Гц	198-264В/50Гц
Суммарная мощность светильника, Вт	55
Габаритные размеры для потолка АРМСТРОНГ, (ДхШхВ)	595x595x135
Габаритные размеры для потолка ГРИЛЬЯТО, (ДхШхВ)	589x589x135
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	615x615x155
Цвет корпуса стандартная модификация	белый, RAL9003
Вес нетто, кг	4
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура, К	4000
Управление	есть
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Производительность рециркулятора м3/ч	50
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Бактерицидный поток, Вт	4,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	+5 - +45°С
Срок службы светодиодов, часы	100000
Срок службы, часы	100 000

Артикул	Тип установки рециркулятора
Модификация с текстурированным рассеивателем для потолка АРМСТРОНГ	
LE-СВО-03-065-5260-20Д	Array
Модификация с текстурированным рассеивателем для потолка ГРИЛЬЯТО	
LE-СВО-03-065-5338-20Д	Array

Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**





Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

АНТИВИРУС SPACE

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

АНТИВИРУС SPACE

АНТИВИРУС SPACE

Общая информация

Антивирус Space – устройство нового типа для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Устройства для обеззараживания воздушной среды совмещенные с офисными светодиодными светильниками разработаны для работы в помещениях с постоянным присутствием людей.

Устройства разработаны для монтажа в стандартные потолки:

- «АРМСТРОНГ» в стандартные ячейки размерностью 600х600 мм.
- «ГРИЛЬЯТО», размер ячейки: 50х50 мм, 100х100 мм, 200х200 мм.

Устройства состоят из двух частей:

- Рециркуляционный модуль обеззараживания воздуха закрытого типа, оснащенный принудительной системой вентиляции и бактерицидными УФ-лампами, производительность 50м3/час.
- Светодиодный модуль, аналогичный светильнику ОФИС 33Вт, эффективность 110лм/Вт.

Эффективная борьба с вирусами в офисах и общественных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.

УФ-лампы установлены в обеззараживающем модуле и надежно скрыты от глаз людей.

Бесшумность и эффективность.

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания светильников благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха через светильники устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла светильника направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в пространстве под светильником, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 30м2.

Ультрафиолет безопасен для людей.

Газоразрядные лампы ультрафиолетового излучения установлены в отдельном изолированном модуле светильника таким образом, чтобы их не было видно находящимся в зоне действия светильника людям.

Высокая производительность.

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет примерно 50м3/час, что вполне достаточно для эффективного очищение воздушной среды от вирусов в помещения площадью до 30м2.

Светильник Антивирус Space содержит светодиодный модуль, который обладает высокой световой эффективностью, более 110лм/Вт. Цветовая температура светового потока 4000К – нейтрально-белый свет.

Простой монтаж.

Светильник устанавливается в стандартные ячейки потолка «Армстронг» размером 600х600мм, взамен ранее установленных светильников, либо в дополнение к ним.

Также светильник может быть установлен в потолки «ГРИЛЬЯТО» с размерами ячеек 50х50 мм, 100х100 мм, 200х200 мм, светильник снабжен кронштейнами для подвесного монтажа.

Сразу в работу.

Вы получаете готовый к установке и работе световой прибор с функцией обеззараживания, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить светильник к рабочей сети с напряжением 220В.

Исполнение блока обеззараживания.

В светильнике установлен изолированный блок обеззараживания воздуха, который оснащен одной УФ-лампой: тип Т8, цоколь G13, диаметр 26 мм, мощность 15Вт.

Применяемые УФ-лампы: OSRAM, LEDVANCE, PHILIPS, LIGHTTECH, SOMESINO.

Гарантийные условия:
- Срок гарантии 3 года

- *Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы входящие в комплект устройства

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокая эффективность, более 110лм/Вт;
- Встроенный модуль для обеззараживания воздуха;
- УФ-лампы без образования озона;
- Эффективное решение в борьбе с вирусами;
- Безопасно для зрения;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Отличная цена.

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

АНТИВИРУС SPACE





